

## ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ СТРИЧКИ

внутрішній діаметр втулки, мм				63	185	150	200	280	406
зовнішній діаметр втулки, мм				195	360	380	380	400	590
ширина рулону, мм				160	155	160	180	160	160
кількість в упаковці, шт.				4	1	1	1	1	1
тип	стандартний колір	зусилля розриву мінімальне, Н	питоме видовження при розриві, максимальне %	кількість в рулоні, м					
5040	білий, прозорий	450	20	2200	7000				
5045	білий, прозорий	500	20	1900	6500	5000	7000		
5050	білий, прозорий	550	20	1700	6000	6000	6000		
6055	прозорий	700	25				5500		
8050	білий	800	20				4500		
9055	білий, прозорий	900	20	900			3200		
12050	білий, прозорий	1250	20				2900		
12060	білий, прозорий	1550	20				2500	1600	3300
12080	білий, прозорий	2100	20				2000		3000
14050	прозорий	1500	25				2400		
15060	білий	2100	20				1700		
16060	білий, прозорий	2200	20				1800		3000
16080	білий, прозорий	2900	20				1500		2500
16100	білий	3700	20				1300		
19090	білий	4000	20				1100		

відхилення параметрів згідно норми	± 6%
сировина первинна	поліпропілен
температура застосування	від -20 °C до + 80 °C
Матеріал стійкий до впливу атмосферних умов, хімічно нейтральний та надається до вторинної переробки.	

**Контактні телефони : 032 2403541, 2403542**

**067 371-87-71**