

KÖSTER

Технічна карта/ Артикул 1.09

Bitumen Emulsion / Бітумна емульсія

Захисне і ущільнююче покриття, без розчинників та запаху

Властивості

KÖSTER Бітумна емульсія – рідка бітумна емульсія, що не містить розчинників. Є відмінним адгезивним засобом як на сухих, так і на вологих мінеральних основах.

30 кг – металева тара

10 кг – відро

Безпека

При використанні матеріалів слід одягнути спеціальні рукавиці і окуляри.

Технічні характеристики

Показник pH	10.5
Залишок сухої маси	60%
Час тужавіння (при +20 C)	24 год.
Нанесення наступного шару (при +20 C), через	3-4 год.
Температура застосування	+5...+30 C

Зберігання

Зберігати в щільно закритій тарі в прохолодних приміщеннях. Слід берегти від морозу. Термін зберігання – 12 місяців з дня виготовлення.

Сфера застосування

- Для гідроізоляції бетону та інших мінеральних основ
- Як ґрунтовка під самоклеючі мембрани KÖSTER Bikuplan та бітумні мастики KÖSTER Bikuthan®, Deuxan®
- Як захисний та ґрунтуючий шар під дахові бітумні покриття
- Як захисний шар на тераси та балкони
- Як захисне покриття для бетону, мінеральних основ, бітумних матеріалів

Нанесення

Для виконання гідроізоляції бітумну емульсію KÖSTER слід наносити за одну або дві робочі операції без розчинення, за допомогою пензля, щітки, валика або розпилювача. Перший ґрунтуючий шар допускається розвести водою в пропорції 1:1÷1:5.

Як ґрунтовка під бітумні мембрани або бітумні мастики накладається в один шар з попереднім розведенням водою в пропорції 1:1÷1:5

Розхід

Близько 80-100 мл/м² як ґрунтовка.

Близько 200-300 мл/м² в один шар покриття.

Очистка інструменту

Одразу після використання промити водою

Упаковка